



Standort	32839 Steinheim / Bergheim
Hersteller	John Deere
Zustand	Gebraucht
Baujahr	2024
Betriebsstunden	721 Std.
Motorleistung	460 kW (625 PS)
Antrieb	hydrostatisch
Breite Rapsschneidwerk	10.70
Breite Schneidwerk	10.70 m
Trommelstunden	368
Ausstattung	• Autocontour • Bordcomputer • Durchsatzkontrolle • Entleerrohrverlängerung • Ertragsmessung-GPS • Haspelhorizontalverstellung • Hektarzähler • Klimaanlage • Pendelausgleich • Rapsschneidwerk • Reversiereinrichtung • Rotor • Rundumleuchte • Schneidwerk • Schneidwerkswagen • Spreuverteiler • Strohhäcksler
Bereifung	Vorne: Tracs 24" / 90% Hinten: 620/75 R26 / 80%

Beschreibung

Schrägfördererabdeckung
 Vorderachse mit Laufkettenvorbereitung und ohne Hangausgleichssystem
 Mehrzweckpaket für schwierige Abscheidebedingungen
 Signature Edition
 Ultimate-Kabinenpaket
 Ultimate-Federungspaket
 Sicht Ultimate-Paket
 ActiveYield™ PLUS Feuchte- und Ertragssensoren
 CommandCenter™ G5Plus mit G5PLUS- Zusatzmonitor
 Integrierter StarFire™ 7500-Empfänger mit SF1
 JDLINK™-Modem
 Ultimate-Technologiepaket
 202-kW-Antrieb mit fünf Drehzahlen – hydraulische Schnittwinkelverstellung – 90-mm-Hubzylinder (3.50 in)
 TriStream™-Rotor mit normaler Verschleißfestigkeit (Vorbereitung für zusätzliche Zinken)
 Zweifach verstellbares Obersieb und Untersieb in Mehrzweckausführung mit TouchSet (elektrische Siebkastenverstellung) für Siebkasten Dyna-Flo™ Plus
 SideHill-Zusatzleistungspaket
 Verstellbare Öffnungen für vorderes Obersieb (4er- Satz)
 Zwei engmaschige und ein großmaschiger Getreidedreschkorb
 Aktive Dreschkorbisolierung
 Verstärkte Abscheidekörbe mit Trennleisten
 Klein- und großmaschige Dreschkorb- Abdeckplatten
 System für Getreidetransport mit normaler Verschleißfestigkeit
 Elektrisch klappbare Korntankabdeckungen
 Entleerrohr 7,9 m (26 ft), elektrisch klappbar
 Verstellbare Entleerrohrtülle Korntankentleersystem in Standardausführung
 Bodenschutz für Körnerschnecke und Reinigungsgebläse
 Zusätzlicher Korntanksensor (Korntank voll)
 Gutfluss mit fernsteuerbarer Häckslerklappe
 Extrafeinschnitt-Häcksler
 Verteiler mit Premium PowerCast™
 Einstellung der Gegenmesserleiste von der Kabine aus

Motor gemäß FT4/Abgasstufe V Kraftstoffvorfilter/Wasserabscheider Kraftstofftank 1155 l
Werkseitig eingebauter Luftkompressor
ProDriveTM-Getriebe, 40 km/h
Laufkettenvorbereitung für 24-Zoll-Laufkette ohne Distanzstück – 3,49 m
VF 620/75R26 CFO 172A8 R1W VT Combine Bridgestone)
Hinterradantrieb, Zweigang-Vierradantrieb
Halbautomatische Anhängervorrichtung mit Kabelbaum

24-Zoll-Laufketten MY2025
Erweitertes Bandschneidwerk HD35X mit Gelenkrahmen (MY2024)
Mähdrescher S700 (ab MY20)
Tiefenführungsräder
Klappbarer Metallblechteiler mit Seitenmesservorbereitung
Obere Zuführschnecke mit Zinken
Feinzahniges Messer mit langen verschleißfesten Fingern
Standardhaspel
Standardgleitkufen
Abstreifer für Tiefenführungsrad
Förderbandschutzsystem
Aufbewahrungshalterungen für Seitenmesser
Rieselschutz
Mittlerer Erntegut-Mengenteiler
Ziegler SWW 4WT HD Schneidwerkswage

Ansprechpartner

Name: Alexej Ebel
E-Mail: used@deppe-stuecker.de
Telefon: +49 5244 970720
Mobil: +49 151 67820270
Fax: +49 5244 970730

Name: Florian Köchling
E-Mail: used@deppe-stuecker.de
Telefon: +49 5244 970734
Mobil: +49 160 5520631
Fax: +49 5244 970730

Name: Jürgen Rott
E-Mail: used@deppe-stuecker.de
Telefon: +49 5524 923024
Mobil: +49 151 57448265

Name: Heinz-Jürgen Mester
E-Mail: used@deppe-stuecker.de
Telefon: +49 2921 962011
Mobil: +49 171 7596 441
Fax: +49 5244 970730

499.000,00 EUR (ohne Mwst.)
593.810,00 EUR (mit Mwst.)